

# Dobladora de caños manual e hidráulica

## Capacidades

- Hasta 2" - provista de [6 conformadores](#).
- Hasta 3" - provista de [8 conformadores](#).

## Especificaciones técnicas

	Hasta 2"
Capacidad de aceite	1250 cm <sup>3</sup>
Aceite hidráulico	32
Capacidad de empuje	15 Tn.
Carrera del vástago	300 mm.
Diámetro del vástago	50
Peso aproximado	46,5 Kgs
Altura	260 mm.
Largo	800 mm.
Abertura máxima entre puntales	700 mm.
Juego de conformadores	1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2
Conformadores opcionales	5/8-7/8



## Medidas de caño

Dobladoras apta para el proceso de caños sin costuras de las siguientes características.

Dobladora de 3 "

Díametro del caño	Espesor
1/2"	21,30mm
5/8"	22,95mm
3/4"	26,90mm
7/8"	30,22mm
1	33,40mm
1 1/4"	42,20mm
1 1/2"	48,30mm
2"	60,30mm
2 1/2"	75,10mm
3"	87,80mm

# Dobradora de canos liviana hasta 1 1/2''



## Mandril autoajustable

### Capacidad

- 0-13 mm
- 3-16 mm

### Características de construcción

- Cierre automático - SIN LLAVE.
- Su forma puntiaguda permite un control permanente de la herramienta y de la pieza a mecanizar.
- Acción de autoapriete.
- Únicamente para rotación a derecha.
- Resiste en máquinas de gran velocidad con rotación a la derecha y detención instantánea.

### Usos

- Taladros.
- Fresadoras.
- Máquinas C.N.C.
- Etc.

